



- ALTERNATIV 1**
 OMLÄGGNING GENOM PLANERAT OMRÅDE. STRÄCKA CA 320 METER. FALL 0,3%
FÖRDELAR
 BEHÅLLER BEFINTLIG PRINCIP OM DAGVATTEN DIREKT TILL BORSÖKNABÄCKEN.
NACKDELAR
 LÅNG STRÄCKA MED SVAGT FALL UNDER GRUNDVATTENYTA. ANSLUTNINGSPUNKT DÄMD I BORSÖKNABÄCKEN. SANNOLIKT STÄNDIGT STÄNDE VATTEN I LEDNING.
- ALTERNATIV 2**
 ALTERNATIVT UTLOPP
FÖRDELAR
 SHACKT I "BRA" MASSOR. BÄTTRE HÖJDFÖRUTSÄTTNINGAR
NACKDELAR
 HAMNAR UTANFÖR DP
- ALTERNATIV 3**
 OMLÄGGNING RUNT GENOM PLANERAT OMRÅDE. STRÄCKA CA 265 METER. FALL 0,3%
 SLÄPPS TILL BEF DIKE INOM PLANOMRÅDE. DIKE GÖRS OM FÖR ATT HANTERA DAGVATTEN OCH SKYFALL ENLIGT BILAGA 6
FÖRDELAR
 MÖJLIGÖR EVENTUELL FÖRDRÖJNING I OMGJORT DIKE
NACKDELAR
 SVAGT FALL. OMGJORT DIKE INNEBÄR FLYTTAD PLANOMRÅDESGRÄNS